OFERTAS OTOÑO 2025

Su distribuidor de confianza:



Tfno: +351 912518638 / +351 912518634 Email: geral@opulentsupport.pt

UNIDAD DE PROFILAXIS | PT-A

iSOLO PARA LOS MÁS EXIGENTES!

DIFERÉNCIATE DEL RESTO Y OFRECE LO MEJOR A TUS PACIENTES

- Amplia pantalla táctil.
- 12 niveles de regulación de caudal y potencia.
- Calentador de agua ► Máxima comodidad para el paciente.
- · Pedal multifunción.
- Con luz LED.
- Suministro de agua: autónomo y red.

1.- ULTRASONIDOS: exclusiva tecnología "Painless" para tratamientos indoloros. 3 programas: Profilaxis, periodoncia y endodoncia. Frecuencia de trabajo regulable de hasta 35.000 Hz. y 90 µm. de amplitud.

2.- AEROPULIDOR BICARBONATO Y GLICINA

Potente y versátil aeropulidor 2 en 1: Función Supragingival y Función Subgingival. 2 piezas de mano:

- Cabeza micro y rotación 360° ► Profilaxis perfecta.
- Separable en 3 partes ► Mantenimiento óptimo.

Suministro incluye: Maletín metálico de transporte,

4 depósitos, 3 piezas de mano y MUCHO MÁS...

Garantía: 24 meses (12 meses piezas de mano)

Ref.: 28-PTA *3.980*,00 €



Con CALENTADOR

de agua







Info

AEROPULIDOR | AP-H & AP-H PLUS

Ergonómico, preciso y ligero (Solo 125gr.).

0,7mm

- Pieza de mano **separable en 3 partes** ▶ fácil mantenimiento.
- Diseño **antirretorno de agua y polvos** ▶ para evitar atascos.
- Cabeza mini con giro de 360º y diseño estilizado para una visión óptima de la zona de trabajo.
- Diseñado para su uso con polvos de Bicarbonato y Glicina (25 65µm).

WOODPECKER AP-2 Plus 2 en 1 **Subgingival** y Supragingival Disponible con conexión: AP-1 Plus

SUPRAGINGIVAL



Pieza de mano AP-1 Plus (Incluido en AP-H y AP-H PLUS)

- Anillo exterior de agua y un chorro interior de polvo.
- Tamaño polvo recomendado: 40 65µm.
- Esterilizable 134°.

SUBGINGIVAL



Pieza de mano AP-2 Plus (Incluido en AP-H PLUS

- Tres chorros de polvo y un chorro de agua.
- Tamaño polvo recomendado: 25µm.
- Esterilizable 134°.

Garantía: 24 meses (12 meses sobre la pieza de mano)

Ref.: 28-APH* *328*,00 €

Ref.: 28-APHPLUS*

428,00 €.





MUCHO MÁS que un simple tratamiento de profilaxis...

Ofrece salud, belleza y bienestar

a partir de los 8 pasos del Método ABC



¡Siempre en stock, entrega en 24 horas!

Dispositivos, accesorios, repuestos y servicio postventa www.rumarcedeira.com | rumarcedeira@rumarcedeira.com Teléfono: 91 849 01 04 | WhatsApp: 626 327 863



Pregúntanos por tu distribuidor o servicio técnico más cercano

OFERTAS OTOÑO 2025

MOTOR DE ENDODONCIA I AI MOTOR TERAUCHI BLACK EDITION

¡El motor de los endodoncistas!

Motor brushless ▶ mayor suavidad, rendimiento, precisión y durabilidad. Incorpora 6 modos de trabajo: el famoso modo de trabajo T-Mode* diseñado por el Dr. Yoshi Terauchi, Modo localizador de ápices (EAL), Normal (CW), Reverse (CCW), Reciprocante (REC) e Inversión de Torque Adaptativo (ATR).

*¿En qué consiste el T-Mode?

Primero se empieza con un modo SGP (Safe Glide Path) diseñado para pasar un ledge o escalón que consiste en un movimiento reciprocante con igual ángulo hacia adelante y hacia atrás. En este podrás fijar ángulo y velocidad de giro. Seguido de un modo a elegir entre (Normal, Reverse, Reciprocante o ATR) Donde podrás definir todos los parámetros propios de cada modo. Empezarás presionando el botón de activación para arrancar en el modo SGP y tras pasar el ledge o escalón, bastará con presionar el botón de activación nuevamente y automáticamente pasarás al segundo modo configurado.

CARACTERÍSTICAS:

- 10 programas memorizables.
- 30 sistemas de limas predefinidos y programados según especificaciones del fabricante de la lima.
- Ángulo de trabajo ajustable.
- Giro de cabeza de 360°

Garantía: 24 meses unidad y pieza de mano (12 meses en contra ángulo)

Ref.: 28-AIMOTORBLACK 1.280 · 00 €

- Gran pantalla OLED clara e intuitiva.
- Batería de gran capacidad: 2.000mAh.
- Cabeza super mini: 8mm Ø y 9,7mm de altura.
- Función de calibrado automático.
- Torque ajustable: 0,4 Ncm a 5,0 Ncm.
- Velocidad ajustables: 100 a 2.500 rpm.

NO HABRÁ QUE SE RESISTA.

DTE



ULTRASONIDOS | D600 LED

- Compatible con conexión y rosca tipo S
- Frecuencia de vibración de la punta de salida: 28 kHz 31 kHz.
- Movimiento de trabajo: 90um.
- Tecnología Confortable Scaling.
- 3 Programas: profilaxis, periodoncia y endodoncia.
- Pieza de mano: separable y autoclavable con luz LED 360°
- Suministro de agua: autónomo y red.
- Incluye: 7 puntas, llave dinamométrica, llave endo, pedal y pieza de mano.

Garantía: 24 meses

(12 meses pieza de mano y accesorios)

Ref.: 28-D600 SIN LUZ LED

598,00 ₽

Ref.: 28-D600LED CON LUZ LED

668,00 **€**.



*Consúltanos por los más de

250 modelos de puntas compatibles ¡Siempre en Stock. Entrega en 24h!

LOCALIZADOR DE ÁPICES | WOODPEX V

- Tecnología multifrecuencia ► Mayor precisión
- Conectable a motor Endo Smart Plus
- Pantalla LCD inclinable, luminosa y de fácil lectura.
- Calibración automática.
- Señal acústica.
- **Peso:** 336 gr.
- Dimensiones: 89x88x112 mm
- Incluye: 4 clips, 5 ganchos, 2 puntas y 1 cable.

Garantía: 2 años en la unidad (6 meses en accesorios, batería y cargador)

Ref.: 28-WOODPEXV 248,00 **€**.



WOODPECKER

TURBINA | ECO T2



- Sin luz. - Potencia: 21 W.
- 340.000 rpm.
- Nivel sonoro < 60 dB. - Conexión: Midwest 4.
- Orificios de spray: 1.
- Recubrimiento: Cromo.
- Rodamientos cerámicos.

Garantía: 6 meses



ENDO ACTIVADOR ULTRASÓNICO | Endo 3

- Diseñado para lograr un desbridamiento y desinfección de conductos radiculares eficaz, gracias a la creación de fluido hidrodinámico.

- Técnica clínica muy sencilla.

- Puntas lisas, no cortantes, resistentes, flexibles y con sistema antirotura.

- Tres niveles de potencia.

- Vibración de alta frecuencia: 30-50 kHz.

- Amplitud de onda reducida: 25 µm.

- Pieza de mano ergonómica con display LCD.

- Aparato intuitivo, muy fácil de usar.

- Ideal cuando se requiere portabilidad.

- Suministro incluye: 6 puntas, llave, protectores v otros accesorios

Garantía: 12 meses

Ref.: 28-END03 348,00 €



OFERTAS OTOÑO 2025

NUEVA LÁMPARA DE FOTOCURADO | ILED II

Lámpara de fotocurado inalámbrica, perfecta combinación de **diseño elegante, potencia inigualable** y **versatilidad** excepcional, para un curado rápido y profundo.

Con sus **múltiples modos de curado** y su **tecnología de radiación colimada** ofrecen un **fotocurado más uniforme y preciso**.

Compatible con las principales resinas del mercado.

3 Programas de trabajo:

- **Turbo P0:** Seleccionando tiempo = 1 o 3 seg. Potencia luz de salida: 2.700 – 3.000 mW/cm².
- Alto P1: Seleccionando tiempo = 3 o 5 seg. Potencia luz de salida: 1.800 – 2.000 mW/cm².
- **Normal P2:** Seleccionando tiempo = 5, 10, 15 o 20 seg. Potencia luz de salida: 1.000 – 1.200 mW/cm².
- Longitud de onda: 385 515 nm.
- Superficie de polimerización: 10mm.
- Batería de gran capacidad: 2.000 mAh.
- Ángulo de luz reducido en ~55,87% ► Mayor eficiencia de fotocurado.
- Dimensiones: Ø 25 x 240 mm.
- **Peso:** 278 g.
- **Incluye:** Lente magnética "Point-cure" para curado puntual (por ejemplo en carillas o coronas) y caja de 100 fundas desechables.

Garantía: 24 meses (6 meses en accesorios)



MÁXIMA

MOTOR DE IMPLANTES | Implanter LED PLUS

Potente y ligero motor de implantología **con luz** y 8 programas personalizables.

- Pantalla LCD táctil: amplia, clara, intuitiva y fácil de utilizar incluso con guantes húmedos.
- Potente **micromotor** hasta 80 N.cm y sin escobillas.
- **Pedal multifunción** que permite al profesional operar sin necesidad de tocar el dispositivo: ajustar caudal de irrigación, cambiar el programa, dirección de rotación y controlar la velocidad.
- **Bomba peristáltica** con acceso frontal, muy silenciosa, completamente aislada e integrada en el aparato.

- Datos técnicos:

- Par de apriete: 5-80 N.cm
- Refrigeración: 0 120 ml/min
- Velocidad del motor: 15-40,000 rpm
- Fuente de alimentación: 220V

Garantía: 24 meses unidad

12 meses micromotor y contra ángulo

Ref.: 28-IMPLANTERLP 1.980,00 €











Ref.: 28-WD004

Pantalla Táctil

Bomba peristáltica

Pedal Multifunción

CAPTADOR / SENSOR RADIOLOGÍA DIGITAL | i-Sensor H1 & H2

- Potente software > Imágenes inmediatas en alta resolución (25 lp/mm)
- Instalación y utilización en múltiples puestos de trabajo (*Misma IP)
- Compatible con los principales software del mercado. (Ej.: Twain®)
- Sensor extrafino y de bordes curvos > Mayor comodidad
- Chip ADC de 16 bits aporta 60.000 + de escala de grises en radiología.
- Sensor de alta definición de hasta 2,2 millones de píxeles.
- Imágenes más claras, ideal para encontrar fácilmente sutiles bifurcaciones del ápice radicular.

Fácil de usar en cualquier dispositivo

- Conector USB 2.0.
- No requiere alimentación externa.
- Longitud de cable: 3m.
- Instalación en un solo click.
- Grado de protección IP68

Garantía: 24 meses



